



## Frysrumsdörr FD

Form och finish ger FD-dörren ett attraktivt utseende, som matchar de flesta miljöer. FD-dörren tål tuffa tag bättre än de flesta. Dörrbladet har ett ytskikt av glasfiberarmerad polyester och en stöttålig dörrbladskant av aluminium, samt en kärna av CFC-fri polyuretan.

Thermod FD levereras med karmar i natureloxerad aluminium. Ett sinnrikt karmsystem gör att karmarna bildar foder på en eller två sidor av väggen, beroende på vägg tjocklek. Tack vare en värmekabel i karmen fryser inte dörren fast och ingen kondens bildas. Konstruktionen har bruten köldbrygga. FD-dörren kan alltid öppnas inifrån. Ingen risk att bli inlåst tack vare nödöppningsfunktionen, som är standard på FD-dörren.

FD-dörren är lätt att montera: Sätt in karmen i dörrhålet från ena sidan, montera eventuella foderdelar från motstående sida. Häng dörren på plats när karmen är fäst i läge. Snabbt, rationellt, ekonomiskt.

Art.nr: fd





## Teknisk data

### Karmar

- Strängpressad anodiserad aluminiumkarm med bruten köldbrygga.
- Självreglerande värmekabel 230 Vac (5-15W/m).
- Foderbildande från 60-305 mm väggjocklek.
- Körbar tröskel.

### Dörrblad

- Helt slät dörrbladsyta säkerställer hygienkraven.
- Dörrbladstjocklek 100 mm. U-värde 0,24 W/m<sup>2</sup>.
- Ytskikt i glasfiberarmerad polyester (standard kulör RAL9010).
- Kantprofil i naturanodiserad aluminium.
- Kärna av CFC fri polyuretan.
- Släpplis under dörrblad.

### Beslagning

- Tappbärande gångjärn 3st elförzinkade.
- Lås Fermod typ 621 med nödöppning från insida (lås med eurocylinder).

### Tillval

- Dörrblad i rostfritt utförande.
- Övriga kulörer kan lackeras i RAL eller NCS.
- Sparkskydd.
- Kan beställas utan tröskel.

### Temperaturområde

- -25°C / mellan +12° och +25°C, Rh 50%